



**Engineering progress
Enhancing lives**

Trinkwasser- schläuche für jeden Einsatz

RAUAQUA, RAUAQUA Varioflex Plus,
RAUAQUA T-flex www.rehau.de/rauaqua



Trinkwasserschläuche

RAUAGUA

Mehrschichtiger Schlauch für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Erfüllt die strengen Anforderungen der UBA-Bewertungsgrundlage; zertifiziert nach SYSTEM 1+ mit Fremdüberwachung hinsichtlich der trinkwasserhygienischen Eignung. Zertifiziert nach DVGW, Arbeitsblatt W 549. Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen. Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung. Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung. Homogene Verbindung – praxisgetestet (überfahrbar). UV-Beständig, abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291).



- Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

Mat. No.	Lieferaufmachung	Verpackungseinheit	Zulässiger Betriebsdruck bar (bei 20°C)	EAN-Code	UVP € netto/m
10494531100	12,8 mm (1/2") 25 m Rolle	Einzelrolle, 1.800 m auf Palette	20	40 61264 698903	4,45
10494531001	12,8 mm (1/2") 50 m Rolle	Einzelrolle, 1.800 m auf Palette	20	40 07360 344900	4,45
10494731100	19,0 mm (3/4") 25 m Rolle	Einzelrolle, 500 m auf Palette	20	40 61264 698910	7,15
10494731001	19,0 mm (3/4") 50 m Rolle	Einzelrolle, 500 m auf Palette	20	40 07360 344955	7,15

RAUAGUA varioflex plus

Mehrschichtiger Schlauch für den Einsatz im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich. Erfüllt die strengen Anforderungen der UBA-Bewertungsgrundlage; zertifiziert nach SYSTEM 1+ mit Fremdüberwachung hinsichtlich der trinkwasserhygienischen Eignung. Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011; geeignet für Lebensmittelsimulanzien A, B, C, D1. Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen. Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung. Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung. Homogene Verbindung. UV-Beständig, abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291).



- Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

Mat. No.	Lieferaufmachung	Verpackungseinheit	Zulässiger Betriebsdruck bar (bei 20°C)	EAN-Code	UVP € netto/m
10490191001	12,8 mm (1/2") 50 m Rolle	Einzelrolle, 1.800 m auf Palette	10	40 07360 572860	4,95
10490161025	19,0 mm (3/4") 25 m Rolle	Einzelrolle, 500 m auf Palette	10	40 61264 961199	7,75
10490441001	25,0 mm (1") 25 m Rolle	Einzelrolle, 175 m auf Palette	10	40 62178 567859	10,95

**Neu im
Programm**



RAUAQUA T-Flex

Mehrschichtiger Schlauch für den Einsatz im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich. Der RAUAQUA T-Flex erfüllt die strengen Anforderungen des UBA für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser. Geprüft nach KTW-BWGL (Anlage E) für Kalt- und Warmwasser und DIN EN 16421:2015-05.

Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen. Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung. Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung. Homogene Verbindung. UV-Beständig und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)

Lebensmittelprüfungen für die Simulanzen A, B, C, D1 sind in Bearbeitung.

- Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

Mat. No.	Lieferaufmachung	Verpackungseinheit	Zulässiger Betriebsdruck bar (bei 20°C)	EAN-Code	UVP € netto/m
10049011001	12,8 mm (1/2") 25 m Rolle	Einzelrolle, 1.200 m auf Palette	15	40 64299 949200	6,35
10049011002	12,8 mm (1/2") 50 m Rolle	Einzelrolle, 1.000 m auf Palette	15	40 64299 949217	6,35
10049021001	19,0 mm (3/4") 25 m Rolle	Einzelrolle, 500 m auf Palette	15	40 64299 949224	9,55
10049021002	19,0 mm (3/4") 50 m Rolle	Einzelrolle, 500 m auf Palette	15	40 64299 949231	9,55
10049031001	25,0 mm (1") 25 m Rolle	Einzelrolle, 250 m auf Palette	10	40 67936 119608	14,25
10049031002	25,0 mm (1") 50 m Rolle	Einzelrolle, 250 m auf Palette	10	40 67936 119615	14,25

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/verkaufsbueros

© REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau

14T710 DE 05.2023